



GR1500 en GR3000

Graffitiverwijderaars

Technische gegevens

Technisch informatieblad - datum: juli 2012

Algemene omschrijving:

De Graffitiverwijderaars van 3M werden speciaal ontwikkeld om maximale doeltreffendheid te bieden bij het verwijderen van spuitbusverf, viltstiftinkt, emulsieverf, lippenstift en kleurkrijt van de types oppervlakken waarvoor ze aangeraden worden. De formule van de GR1500 werd ontwikkeld om veilig en doeltreffend graffiti te verwijderen van de meeste plastic oppervlakken en van de meeste verf- en lakoppervlakken zonder die te beschadigen. De GR3000 werd ontwikkeld om efficiënt graffiti te verwijderen van bakstenen en betonnen oppervlakken.

Bijzondere kenmerken:

- De vloeibare vorm zorgt voor snelle doordringing en afbraak van de graffiti.
- Discrete geur
- De GR1500 is niet ingedeeld als gevaarlijk
- Gebruikt biologisch afbreekbare grondstoffen, bevat geen aromatische, alifatische of gechloreerde oplosmiddelen, zeer lage milieu-impact
- Te neutraliseren met water

Waar en wanneer te gebruiken:

Gebruik de GR1500 op: de meeste plastic oppervlakken, plastic laminaat, vlakke niet-gespannen polycarbonaatplaat, heldere acryloppervlakken, sommige met vinyl- of glansverf bedekte oppervlakken, gelakte oppervlakken en latexverfsoorten.

Gebruik de GR3000 op: bakstenen, beton, metaaloppervlakken, roestvrij staal, email, keramische tegels.

Building & Commercial Services

3M België

Canadastraat 11, Haven 1005

2070 Zwijndrecht, België

Gebruiksaanwijzingen:

1. Om het beste resultaat te verkrijgen op de graffiti spuiten, enkele seconden laten intrekken en wrijven met een doek of borstel. Als alternatief kan u ook een propere doek bevochtigen met de vloeistof, het op de graffiti duwen en dan de graffiti afwrijven, waarbij u de doek regelmatig omdraait om ervoor te zorgen dat de afdrukken niet opnieuw op het oppervlak overgedragen worden.
2. Verwijder eventuele resten met een propere vochtige doek en spoel daarna het oppervlak af met een mild detergent voor het beste resultaat.
3. Naar keuze kan de vloeistof ook met een zachte borstel aangebracht worden en vervolgens heen en weer gewreven om de graffiti te verwijderen.
4. Zorg ervoor dat het oppervlak nat blijft: breng indien nodig een tweede keer vloeistof aan. Veeg proper en spoel af zoals hierboven aangegeven.

Opmerkingen:

Test de compatibiliteit van het product met het oppervlak vóór het gehele vlak te bedekken door eerst op een klein stukje product aan te brengen.

De verwijderende werking zal ophouden na het afspoelen met water.

Het product kan mogelijk slechts gedeeltelijk effectief zijn wanneer het wordt toegepast op oudere graffiti die het oppervlak al beschadigd kunnen hebben.

Productspecificaties:

	GR1500	GR3000
Kookpunt	> 100°C	
Vlampunt	100°C	
Dichtheid	0,97	1,04

Voorzorgsmaatregelen:

Zie het Veiligheidsinformatieblad voor specifieke gegevens over gezondheidsrisico's, eerste hulp en voorzorgsmaatregelen.

Voor GR1500 en GR3000

- Irriterend voor de ogen
- Irriterend voor de huid
- Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
- Schadelijk bij opname door de mond en bij inademing.
- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water.
- Op een goed geventileerde plaats gebruiken.
- Bij inslikken niet het braken opwekken. Drink 1 à 2 glazen water. Raadpleeg een arts.

Voor GR3000

- Xi: Irriterend
- Gevaar voor ernstig oogletsel.